


Elektrikářské kleště

13

- > ideální kleště pro provádění kabeláží
- > k uchopení a ohýbání drátů
- > pro řezání středně tvrdého a tvrdého drátu
- > precizní břity s doplňkovým induktivním zakalením, tvrdost břitu asi 60 HRC
- > s přesnými otvory pro odizolování
- > k lisování kabelových koncovek
- > vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

13 05 160 T\*

Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka



Uchopení



Břity



Odizolování



Krimpování 0,5 až 2,5 mm<sup>2</sup>



13 01 160



13 02 160



13 05 160



13 05 160 T



Č. výt.	EAN 4003773-	↔ mm	Kleště	Hlava	Rukojeti	Řezné hodnoty		Hodnoty odizolování mm <sup>2</sup>	⚖ g
						Ø mm	Ø mm		
13 01 160	034971	160	fosfátováno atramentem na černo	leštěno	potaženo plastem	2,5	1,6	0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5	112
13 02 160	010470	160	fosfátováno atramentem na černo	leštěno	s vícesložkovými návleky	2,5	1,6	0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5	139
13 05 160	071426	160			s vícesložkovými návleky	2,5	1,6	0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5	139
13 05 160 T	079965	160	chromované		s vícesložkovými návleky, se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka	2,5	1,6	0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5	143