

## Precizní pinzety

IEC 60900 DIN EN 60900

92

- > zkušeno podle IEC 60900
- > izolace nanášená ponorem
- > poniklováno
- > pružinová ocel, vysoce pevná

### 92 27 61

pro nejjemnější montážní práce; extra jemné hroty; rovný tvar, plochy čelistí matované pro optimální uchopení

### 92 27 62

rovný tvar; plochy čelistí jemně ozubené

### 92 37 64

zahnuté hroty; plochy čelistí jemně ozubené

### 92 67 63

rovný tvar; plochy čelistí ozubené



92 27 61  
 1000 V



92 27 62  
 1000 V



92 37 64  
 1000 V 45°



92 67 63  
 1000 V

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Provedení	g
92 27 61	054757	130	1000 V	izolace nanášená ponorem	32
92 27 62	054764	150	1000 V	izolace nanášená ponorem	35
92 37 64	054856	150	1000 V 45°	izolace nanášená ponorem	34
92 67 63	054931	145	1000 V	izolace nanášená ponorem	43

## Kabelové nůžky

IEC 60900 DIN EN 60900

95  
0

- > pro řezání kabelů z Cu a Al
- > není vhodné pro ocelový drát a měděné vodiče tažené natvrdo
- > kalené břity s precizním výbrusem
- > žádné mačkání, nepatrná deformace kabelu
- > s ochranou proti sevření
- > seřizovatelný šroubovaný kloub
- > těleso nůžek: chirurgická ocel, nerezavějící, volně tvrzená
- > rukojeti: plast, rázuvzdorný



95 06 230  
 1000 V

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Hlava	Rukojeti	Řezné hodnoty			g
						Ø mm	mm <sup>2</sup>	AWG	
95 06 230	006305	230	1000 V	leštěno	izolované, s plastovým nástřikem, zkušeno podle norem VDE	16	50	1/0	274