

Rebel™ EMP 235ic

Zdroj napätia s duálnym vstupom pre MIG/MAG,
MMA a Lift TIG



EMP 235ic – ďalšia séria zväračiek Rebel, ktorá ponúka SKUTOČNÚ viacprocesnú výkonnosť v prenosnom/mobilnom balení. Keď príde na to a dá sa do práce, Rebel 235ic je neprekonateľný. Je to najmobilnejšia zväračka vo svojej triede a má silu aj výkonové parametre na zvládnutie aj najnáročnejších prác.

- Skutočný Multi-Process – vynikajúce parametre pri zváraní MIG/MAG, TIG a MMA.
- Viacjazyčný TFT panel, mimoriadne užívateľsky jednoduchý, obsahuje zoznamy náhradných dielov a sprievodcu parametrami zvárania pre všetky procesy.
- Bezkonkurenčná mobilita – hmotnosť 28,6 kg s možnosťou duálneho napätia a so 4 držadlami.
- Pracovný výkon – možnosť použitia akéhokoľvek plného drôtu od 0,6 mm do 1,0 mm, rúrkového drôtu do 1,2 mm na cievkach 200 a 300 mm.
- Plný výkon použitia MMA elektród do 4 mm a vynikajúci Lift TIG s nastaviteľným predfukom a dofukom plynu a svahovaním prúdu hore/dole.
- Technológia sMIG – inovatívna funkcia „smart-MIG“, ktorá dynamicky monitoruje charakteristiky oblúka, ktoré sa nakoniec prispôbia vašej technike, čo má za následok hladký a stabilný oblúk. Nastavte priemer drôtu, materiál a jeho hrúbku a ste pripravený na zváranie.
- Dva vstupy pre plyn, jeden pre MIG a jeden pre TIG, kde oba môžu byť pripojené súčasne. Zabudovaný solenoidný ventil plynu na TIG, čo eliminuje potrebu ručného ventilu na horáku TIG.

Priemysel

- Všeobecná výroba
- Údržba a opravy
- Stavebníctvo
- Dodávatelia mechanických komponentov
- Automobilový priemysel a renovácie
- Poľnohospodárstvo
- Vzduchotechnika
- Školiace strediská

Viac informácií nájdete na esab.com.

Rebel™ EMP 235ic

Technické podmienky	
Primárne napätie	120/230 VAC
Rozsah napájacieho napätia	90 – 270 VAC
Počet fáz	1
Frekvencia napájania	50/60 Hz
Napájacia zástrčka	230 V, Schuko 16A plug
Sieťový kábel	3 m 3x2,5 mm ² H07RN-F
Maximálny výstupný prúd	250 A
MIG zvarací výstup (230V) 25 % pracovný cyklus 40 % pracovný cyklus 60 % pracovný cyklus	230 A / 25,5 V 195 A / 23,8 V 170 A / 22,5 V
MMA výstup zvarania (230 V) 25% pracovný cyklus 60% pracovný cyklus	210 A / 28,4 V 150 A / 26 V
TIG výstup zvarania (230 V) 40 % pracovný cyklus 60 % pracovný cyklus	235 A / 19,4 V 200 A / 18 V
MIG rozsah zvaracieho napätia	14,8 – 26 V
Rozsah rýchlosti podávania drôtu	2,0 –17,8 m/min
Rozsah priemeru drôtu: Nelegovaná oceľ Vysokolegovaná oceľ Hliník Rúrkový drôt	0,6 –1,0 mm 0,8 –1,0 mm 0,8 –1,2 mm 0,8 –1,2 mm
Veľkosť cievky drôtu	100 mm, 200 mm, 300 mm
Schválenia	CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 & 13. RoHS
Trieda ochrany	IP23S
Rozmery zdroja energie, D x Š x V	686 x 292 x 495 mm
Hmotnosť zdroja	28,6 kg

Rebel™ EMP 235ic

Informácie pre objednávanie

Rebel EMP 235ic pre MIG/MAG, MMA a Lift TIG	0700300989
---	------------

Dodávka obsahuje: zdroj napájania s 3 m sieťovým káblom a zástrčkou, horák MXL™ 270 3 m, súpravu zváracieho a spätného kábla 3 m, plynovú hadicu s rýchloupínacím konektorom 4,5 m, podávacie kladky a kontaktné špičky.

Vybavenie na želanie a príslušenstvo

Horák TXH™ 202 TIG 4 m	0700300857
TIG Foot Control 4,5 m kábel a 8-kolíkový konektor	W4014450
2-kolesový vozík	0700300872

Opotrebitel'né a náhradné diely*

Kontaktná špička MXL 270/340 0,8 mm	0700200068
Kontaktná špička MXL 270/340 1,0 mm	0700200070
Kontaktná špička MXL 270/340 1,2 mm	0700200071
Oceľový bowden 3 m pre drôt 0,6 – 0,8 mm	0700200085
Oceľový bowden 3 m pre drôt 1,0 – 1,2 mm	0700200087
Podávacia kladka 0,6 – 0,8 mm V-drážka	0367556001
Podávacia kladka 0,8 – 1,0 mm V-drážka	0367556002
Podávacia kladka 1,0 – 1,2 mm V-drážka	0367556003

* Pre MIG/MAG horák MXL 270 a podávací mechanizmus

Opotrebitel'né a náhradné diely - hliník

Podávacia kladka na hliník 0,8 a 1,2 mm U-drážka	0367556004
Súprava hliníkových výstupných prievlakov	0464598880
PTFE bowden na hliník 0,8 – 1,2 mm drôt	0700200091

Pri výbere zváracieho stroja s vysokým výkonom budete potrebovať aj vysoko kvalitné zváracie prídavné materiály značky ESAB. Viac informácií získate na esab.com/fillermetals



ESAB / esab.com

