



Kód / Code / Bestellnummer

DK

DIA



POUŽITÍ

Dělená sintrovaná diamantová dutá korunka speciálně určená pro vrtání velmi tvrdé dlažby typu Gress, keramiky, žuly, mramoru, kamenných obkladů, kameniny, glazované keramiky, čedičové dlažby (EUTIT), kabřincových obkladů, pískovce a sklolaminátu. Korunky vrtají velmi rychlým a čistým řezem bez většího narušení povrchu materiálu. Výborný pomocník pro obkladače, elektrikáře a instalatéry. Upnutí přímo na vřeteno úhlové brusky.



USE

Divided sintered hollow diamond holesaw is specially designed for use on very hard pavement of the type Gress, ceramics, granite, marble, stone facing, earthenware, glazed ceramics, basalt paving EUTIT, clay facing, sandstone and fibreglass. Holesaws drill very quickly with clean cuts without greater disruption of the surface. It is a perfect helper for tilers, electricians and plumbers. The holesaws are clamped directly to an angle grinder's spindle.



VERWENDUNG

Geteilte Sinter-Diamant-Hohlbohrkrone fürs Bohren von sehr harten Fliesen folgender Arten: Gres, Keramik, Granit, Marmor, Steinfliesen, Steingut, glasierte Keramik, Basaltpflaster (EUTIT), Klinkerfassaden, Sandstein und Glaslaminat. Die Kronen bohren mit einem sehr schnellen und sauberen Schnitt, ohne die Materialoberfläche deutlich zu beschädigen. Ein hervorragender Helfer für Fliesenleger, Elektriker und Installateure. Einspannung direkt auf Spindel eines Winkelschleifers.

kód/Code Bestellnummer	ØD (mm)	Ød (mm)	L (mm)	l (mm)	ks/pcs Stück	DPC/RRP (Kč/czk)	DPC/RRP (EUR)	EAN13
DK006	6,00	22,00	63	27	1	334,71	13,39	8592667173446
DK008	8,00	22,00	63	27	1	385,95	15,44	8592667173453
DK010	10,00	22,00	63	27	1	385,95	15,44	8592667173460
DK012	12,00	22,00	63	27	1	385,95	15,44	8592667173477
DK014	14,00	22,00	63	27	1	449,59	17,98	8592667173484
DK016	16,00	22,00	63	27	1	513,22	20,53	8592667173491
DK020	20,00	27,00	63	20	1	623,97	24,96	8592667161535
DK022	22,00	22,00	75	20	1	519,01	20,76	8592667581494
DK025	25,00	27,00	61	20	1	743,80	29,75	8592667173507
DK030	30,00	27,00	61	20	1	940,50	37,62	8592667173545
DK035	35,00	27,00	75	20	1	1050,41	42,02	8592667581500
DK040	40,00	28,00	75	20	1	1195,87	47,83	8592667581517
DK045	45,00	18,00	75	20	1	1313,22	52,53	8592667581524
DK050	50,00	30,00	61	20	1	1419,01	56,76	8592667173514
DK053	53,00	27,00	75	20	1	1491,74	59,67	8592667581531
DK060	60,00	30,00	61	20	1	1766,94	70,68	8592667173521
DK068	68,00	30,00	61	20	1	2022,31	80,89	8592667581548
DK075	75,00	30,00	61	20	1	2184,30	87,37	8592667173439
DK083	83,00	30,00	61	20	1	2468,60	98,74	8592667173538

Vrtání bez centrovacího hrotu (začátek vrtání pod úhlem cca 45° a postupně korunku polohovat do finální pozice).
Rychlost otáček při vrtání až 12 000 ot./min.
Určeno pro vrtání za sucha - otvor není nutné chladit vodou.
Závit M14x2 pro úhlové brusky.
Nepoužívejte vrtačku.

Drilling without using a center point (it is necessary to start drilling at a 45° angle then gradually set the holesaw into final position).
Rotation speed up to 12 000 RPM
Designed for dry drilling - a hole doesn't need to be cooled.
Thread M14x2 for angle grinders.
Do not use a drilling machine.

Bohren ohne Zentrierspitze (Anfang des Bohrens unter einem Winkel von ca. 45°, dann wird die Krone in die Endstellung stufenweise positioniert).
Drehzahl beim Bohren bis 12 000 U/min
Für Trockenbohrung bestimmt - muss nicht mit Wasser gekühlt werden.
Gewinde M14x2 für Winkelschleifer.
Keine Bohrmaschine benutzen.

