



Kód / Code / Bestellnummer
NC90RNHSSCO5

DIN 1897 N λ=25-30°

Kód / Code / Bestellnummer
NC120RNHSSCO5

DIN 1897 N λ=25-30°

POUŽITÍ

USE

VERWENDUNG

Speciální vybrušovaný vrták pro polohově přesné a rychlé navrtávání na NC strojích, souřadnicových vyvrtávačkách, atd. K vystředění a sražení hrany díry pro závit v jedné operaci. Použití: ocel, nerezavějící ocel, kompozit, inconel, mosaz, titan, slitiny hliníku, plast nebo dřevo.

Special fully ground twist drill for accurate and fast spotting on NC machines, jig drills and other machines. For centering and chamfering of tapping holes in one operation. Use: steel, stainless steel, composite, inconel, brass, titanium, aluminum alloys, plastic or wood.

Ausgeschliffener Spezialbohrer für positionsgenaues und schnelles Anbohren auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken u.a. Kapitalintensiven Bohrwerken, zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang. Anwendungsbereich: Stahl, rostfreier Stahl, Komposit-Material, Inconel, Messing, Titan, Aluminiumlegierungen, Kunststoff oder Holz.

Navrtávák NC90°RNHSSCo5
Spotting Drill NC90°RNHSSCo5
Anbohrer NC90°RNHSSCo5

kód / Code Bestellnummer	ØD (mm)	L (mm)	l (mm)	ε úhel ε angle ε Winkel	ks/pcs Stück	DPC/RRP (Kč/czk)	DPC/RRP (EUR)	EAN13
NC90RNHSSCO50300	3,00	46	12	90°	1	95,87	3,83	8592667355804
NC90RNHSSCO50400	4,00	55	12	90°	1	111,57	4,46	8592667355811
NC90RNHSSCO50500	5,00	62	14	90°	1	123,14	4,93	8592667355828
NC90RNHSSCO50600	6,00	66	16	90°	1	139,67	5,59	8592667355835
NC90RNHSSCO50800	8,00	79	21	90°	1	179,34	7,17	8592667355842
NC90RNHSSCO51000	10,00	89	25	90°	1	228,93	9,16	8592667355859
NC90RNHSSCO51200	12,00	102	30	90°	1	308,26	12,33	8592667355866
NC90RNHSSCO51400	14,00	107	34	90°	1	369,42	14,78	8592667355873
NC90RNHSSCO51600	16,00	115	38	90°	1	562,81	22,51	8592667355880

Navrtávák NC120°RNHSSCo5
Spotting Drill NC120°RNHSSCo5
Anbohrer NC120°RNHSSCo5

kód / Code Bestellnummer	ØD (mm)	L (mm)	l (mm)	ε úhel ε angle ε Winkel	ks/pcs Stück	DPC/RRP (Kč/czk)	DPC/RRP (EUR)	EAN13
NC120RNHSSCO50300	3,00	46	12	120°	1	95,87	3,83	8592667355651
NC120RNHSSCO50350	3,50	52	12	120°	1	167,77	6,71	8592667355668
NC120RNHSSCO50400	4,00	55	12	120°	1	111,57	4,46	8592667355675
NC120RNHSSCO50500	5,00	62	14	120°	1	123,14	4,93	8592667355682
NC120RNHSSCO50600	6,00	66	16	120°	1	208,26	8,33	8592667355699
NC120RNHSSCO50800	8,00	79	21	120°	1	179,34	7,17	8592667355705
NC120RNHSSCO51000	10,00	89	25	120°	1	228,93	9,16	8592667355712
NC120RNHSSCO51050	10,50	89	25	120°	1	461,98	18,48	8592667629653
NC120RNHSSCO51200	12,00	102	30	120°	1	308,26	12,33	8592667355729
NC120RNHSSCO51600	16,00	115	38	120°	1	986,78	39,47	8592667355736

