

## Samonastavitelné kleště pro odizolování

12



12 40 200: Nastavitelný délkový doraz



12 40 200: Precizní odizolování bez poškození vodiče

**12 40 200**

pro tenké páskové vodiče do šířky 10 mm v jedné pracovní operaci

- > pro jednožilové vodiče, vícežilové vodiče, vodiče s jemnými dráty s umělohmotnou nebo gumovou izolací
- > automaticky se přizpůsobuje různým průřezům vodičů – tím nedochází k žádnému poškozování vodičů
- > hloubka řezu nastaviteľná pro různé izolační materiály
- > s kleštěmi na štípaní měděných a hliníkových vodičů s více dráty do 10 mm<sup>2</sup> nebo jedním drátem do 6 mm<sup>2</sup>
- > mechanika s lehkým chodem
- > nože a plastové upínací čelisti lehce vyměnitelné
- > nepatrná hmotnost
- > těleso: plast, vyztužen optickými vlákny
- > nůž: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji

12 40 200  
MM

| Č. výr.          | EAN    | ↔ mm | Hodnoty odizolování mm <sup>2</sup> | AWG       | Délkový doraz mm | Δ g        |
|------------------|--------|------|-------------------------------------|-----------|------------------|------------|
| Č. výr.          | EAN    | ↔ mm | Hodnoty odizolování mm <sup>2</sup> | AWG       | Délkový doraz mm | Δ g        |
| <b>12 40 200</b> | 026662 | 200  | MM                                  | 0,03 - 10 | 32 - 7           | 3,0 - 18,0 |
| <b>12 50 200</b> | 034407 | 200  | MM                                  | 2,5 - 16  | 13 - 5           | 200        |

|                 |        |  |
|-----------------|--------|--|
| <b>12 49 01</b> | 026679 | 1 dvojice náhradních nožů pro 12 40 200              |
| <b>12 49 02</b> | 026686 | 1 dvojice náhradních upínacích čelistí pro 12 40 200 |
| <b>12 49 03</b> | 026693 | Náhradní délkový doraz pro 12 40 200                 |
| <b>12 49 04</b> | 053071 | Pružina s prodlouženými konci pro 12 40/50 200       |
| <b>12 49 05</b> | 053088 | Tlačná pružina v hlavici pro 12 40/50 200            |
| <b>12 59 01</b> | 034414 | 1 dvojice náhradních nožů pro 12 50 200              |
| <b>12 59 02</b> | 034421 | 1 dvojice náhradních upínacích čelistí pro 12 50 200 |

## Automatické odizolovací kleště

12  
62

- > kompaktní standardní nářadí za výhodnou cenu pro všechny běžné průřezy kabelů a izolační materiály
- > pro jednožilové vodiče, vícežilové vodiče, vodiče s jemnými dráty průřezu 0,2 až 6 mm<sup>2</sup> se standardní izolací
- > automaticky se přizpůsobuje různým průřezům vodičů – tím nedochází k žádnému poškozování vodičů
- > vysoký komfort při obsluze díky tvaru dobře padnoucímu do ruky a nepatrné hmotnosti
- > štíhlý tvar hlavy pro použití na těžko přístupných místech
- > s kleštěmi na štípaní měděných a hliníkových vodičů max. do 2,5 mm<sup>2</sup>
- > S nastavitelným délkovým dorazem v rozmezí od 6,0 do 18,0 mm pro stejnou délku odizolování
- > těleso: plast, vyztužen optickými vlákny
- > nůž: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji, vyměnitelná

12 62 180  
MM

| Č. výr.          | EAN    | ↔ mm                                    | Hodnoty odizolování mm <sup>2</sup> | AWG     | Δ g     |
|------------------|--------|---|-------------------------------------|---------|---------|
| <b>12 62 180</b> | 054573 | 180                                     | MM                                  | 0,2 - 6 | 24 - 10 |
| <b>12 69 21</b>  | 060093 | 1 dvojice náhradních nožů pro 12 62 180 |                                     |         |         |
| <b>12 69 23</b>  | 067115 | Náhradní dlouhý doraz pro 12 62 180     |                                     |         |         |