

Silové armovací kleště

s velkým převodem
DIN ISO 9242

99
1

S velkým převodem

Úspora síly 25 % ve srovnání s běžnými armovacími kleštěmi stejné délky

I pro zachycení hluboko uložených kovových prvků díky obzvlášť štíhlému tvaru

- > pro zafixování armovacího železa vázacím drátem z role
- > zkroucení a odstříhnutí drátu v jedné pracovní operaci
- > kloub se silným převodem, díky tomu práce bez namáhání i při použití silnějších vázacích drátů
- > odlehčení šlachám a svalstvu díky intenzivnímu tlumení nárazu po přestřížení vázacího drátu
- > břity dodatečně tvrzené, tvrdost stříhu asi 61 HRC
- > speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalené v oleji v několika stupních



99 10 250



99 10 300



99 11 300



99 14 250



99 14 300



Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	Hlava	Rukojeti	Řezné hodnoty		Šířka hlavy mm	△ g
							Ø mm	Ø mm		
99 10 250	071396	250		fosfátováno atramentem na černo	leštěno		3,3	1,8	23,0	350
99 10 300	022398	300	✔	fosfátováno atramentem na černo	leštěno		3,8	2,0	25,0	501
99 11 250	071402	250		fosfátováno atramentem na černo	leštěno	potaženo plastem	3,3	1,8	23,0	350
99 11 300	042365	300	✔	fosfátováno atramentem na černo	leštěno	potaženo plastem	3,8	2,0	25,0	537
99 14 250	071419	250		leskle zinkované			3,3	1,8	23,0	350
99 14 300	028116	300	✔	leskle zinkované			3,8	2,0	25,0	499