

Hasáky 90°

DIN 5234

83

1

- > švédský tvar
- > čelisti hasáku čelisti zahnuté v úhlu 90°
- > ozubení přesazené proti směru otáčení
- > ozubení doplňkově induktivně kalené
- > dvojitá rukojeť profilu T
- > stavěcí matice zajištěná proti ztrátě.
- > lakováno červenou práškovou barvou, čelisti leskle broušené
- > chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

83 10 015
∠90°

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	∅ palce	∅ mm	∅ palce	∅ g
83 10 010	014188	310			1 5/8	42	1	779
83 10 015	014195	420			2 3/8	60	1 1/2	1415
83 10 020	014201	560	∠90°	stříkáno červenou práškovou barvou	2 3/4	70	2	2600
83 10 030	022329	650			4 3/8	110	3	3433
83 10 040	022336	750			5 1/8	130	4	4921

Hasáky 45°

DIN 5234

83

2

- > švédský tvar
- > čelisti hasáku zahnuté v úhlu 45°
- > ozubení přesazené proti směru otáčení
- > ozubení doplňkově induktivně kalené
- > dvojitá rukojeť profilu T
- > stavěcí matice zajištěná proti ztrátě.
- > lakováno červenou práškovou barvou, čelisti leskle broušené
- > chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

83 20 015
∠45°

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	∅ palce	∅ mm	∅ palce	∅ g
83 20 010	014218	320			1 5/8	42	1	817
83 20 015	014225	430	∠45°	stříkáno červenou práškovou barvou	2 3/8	60	1 1/2	1408
83 20 020	014232	570			2 3/4	70	2	2596