

Hasáky s čelistmi ve tvaru S

DIN 5234

83

3

- > štíhlá, svěrná čelist tvaru S
- > ozubení přesazené proti směru otáčení
- > ozubení doplňkově induktivně kalené
- > opora na trubce ve třech bodech, samosvorné
- > dvojitá rukojeť profilu T
- > stavěcí matice zajištěná proti ztrátě.
- > lakováno červenou práškovou barvou, čelisti leskle broušené
- > chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



83 30 015



Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	Ø palce	Ø mm	Ø palce	g
83 30 005	025221	245			1 1/2	35	1/2	472
83 30 010	014249	320			1 5/8	42	1	836
83 30 015	014256	420		stříkáno červenou práškovou barvou	2 3/8	60	1 1/2	1540
83 30 020	014263	540			2 3/4	70	2	2669
83 30 030	014164	680			4 3/4	120	3	4366

Hasáky s čelistmi ve tvaru S

s rychlým nastavením

83

6

- > časově nenáročné a přesné nastavení šířky rozevření stisknutím tlačítka přímo na obrobku
- > práce bez námahy díky automatickému upnutí
- > nehrozí nechtěná změna nastavení ramen kleští
- > kryt chrání prsty uživatele před skřípnutím
- > maximální zatížitelnost díky kvalitnímu ramenu kleští
- > vysoká odolnost proti opotřebení díky kalnému ozubení
- > chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



83 60 010



83 61 010



Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Kleště	Rukojeti	Ø palce	Ø mm	Ø palce	g
83 60 010	075424	330				1 5/8	42	1	955
83 60 015	075677	420		stříkáno červenou práškovou barvou		2 3/8	60	1 1/2	1470
83 60 020	078838	560				2 3/4	70	2	2420
83 61 010	077602	330				1 5/8	42	1	955
83 61 015	077619	420		stříkáno červenou práškovou barvou	potazeno plastem	2 3/8	60	1 1/2	1470
83 61 020	077602	560				2 3/4	70	2	2480