

Klešťe na řezání trubek pro sdržené a ochranné trubky

90
25

- > k řezání vícevrstvých trubek Ø 12,0 - 25,0 mm a k řezání pružných chrániček Ø 18,0 - 35,0 mm, aniž by byla poškozena trubka procházející vnitřkem
- > možnost umístění kalibračního trnu např. pro geberitové vrstvené trubky Ø 11,5 a 15,0 mm
- > těleso nástroje: chromvanadová elektroocel ve zvláštní jakosti, kalená v oleji
- > nůž: speciální nástrojová ocel, kalená v oleji, vyměnitelná




90 25 20
 PATENTED



Vícevrstvé trubky Ø 12 - 25 mm jsou řezány čistě a bez deformací

Čistě řezání chrániček Ø 18 - 35 mm

Č. výr.	EAN	↔ mm		Nářadí	Rukojeti	Řezné hodnoty vícevrstvých trube Ø mm	Řezné hodnoty chrániček Ø mm	Délka nože mm	⚖ g
90 25 20	4003773-046004	210		pozinkované	s vícesložkovými návleky	12 - 25	18 - 35	25	332
90 29 01	031932	Náhradní nůž pro 90 25 20 (sdržené trubky) pro sdržené a ochranné trubky							
90 29 02	031949	1 dvojice náhradních nožů pro 90 25 20 (ochranné trubky) pro sdržené a ochranné trubky							
90 29 15	031956	Kalibrovací trn pro 90 25 20 (Geberit trubky) pro sdržené a ochranné trubky							

