

Kabelové nůžky

95

- > ke stříhání měděných a hliníkových kabelů, jednožilových a vícežilových
- > není vhodné pro ocelový drát a měděné vodiče tažené natvrdo
- > kalené břity s precizním výbrusem
- > stříhají hladce a čistě aniž by mačkaly
- > snadné ustřížení při obsluze jednou rukou
- > kryt chrání prsty uživatele před skřípnutím
- > seřizovatelný šroubovaný čep kloubu, samosvorný
- > speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalená v oleji

**Tvar 2**

v kloubu je umístěné otevírací pružina, chráněná a neztratitelná

**Tvar 4**

víceúčelový nástroj pro zpracování kabelů NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> až 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> (štípání a odizolování); Univerzální místo odizolování pro oba průřezy masivních vodičů; bezpečné vystředění kabelu v odizolovacím místě díky geometrii břitů ve tvaru V

**95 12 165 T\***

Kleště se závěsným okem pro připevnění pojistného lanka



95 11 165



95 12 165



95 12 165 T



95 16 165  
⚠ 1000V



95 22 165



95 41 165



Přestřížení kabelu bočními štípacími kleštěmi: vynaložení velké síly, nečistý řez, silná deformace a mačkání kabelu



Přestřížení kabelu kleštěmi na kabely: lehký, čistý řez bez deformace kabelu



95 41 165: s funkcí odizolování



Blokovací západka zablokuje nůžky pomocí vnitřní pružiny pro rozevření

Č. výt.	EAN 4003773-	↔ mm	Icons	Tvar	Nářadí	Rukojeti	Řezné hodnoty			⚖ g
							Ø mm	mm <sup>2</sup>	AWG	
95 11 165	040323	165	⚡	1	brunýrované	potaženo plastem	15	50	1/0	215
95 12 165	029182	165	⚡	1	brunýrované	s vícesložkovými návleky	15	50	1/0	250
95 12 165 T	080190	165	⚡	1	brunýrované	s vícesložkovými návleky, se závěsným okem pro připevnění pojistného lanka	15	50	1/0	254
95 16 165	039648	165	⚠ 1000V	1	chromované	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE	15	50	1/0	262
95 21 165	069805	165	⚡	2	brunýrované	potaženo plastem	15	50	1/0	215
95 22 165	069812	165	⚡	2	brunýrované	s vícesložkovými návleky	15	50	1/0	254
95 26 165	069980	165	⚠ 1000V	2	chromované	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE	15	50	1/0	275
95 41 165	078609	165	⚡	4	brunýrované	potaženo plastem	12	35	1/0	220