

Šroubováky pro šrouby s drážkou

IEC 60900 DIN EN 60900

98
2

98 20 55
 1000 V

- > ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní rukojeť pro optimální, ruku šetřící a neunavující přenos sil
- > tvar rukojetí brání kutálení při odložení
- > chromvanadmolybdenová ocel

98 21 45

speciálně pro montáž elektroměrů s čepelí dlouhou 180 mm

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Hrot	Držadlo	Šířka břitu mm	Tloušťka břitu mm	Délka čepele mm	Neizolovaná délka čepele mm	Délka rukojeti mm	g
98 20 10	026396	320				10,0	1,6	200	15	120	184
98 20 25	062325	177				2,5	0,4	75	15	102	32
98 20 30	062332	202				3,0	0,5	100	15	102	35
98 20 35	024217	202		brunýrované	izolující vícesložková rukojeť, certifikace VDE	3,5	0,6	100	15	102	35
98 20 40	026402	202		brunýrované	izolující vícesložková rukojeť, certifikace VDE	4,0	0,8	100	15	102	38
98 20 55	024224	232		brunýrované	izolující vícesložková rukojeť, certifikace VDE	5,5	1,0	125	15	107	69
98 20 65	026419	262		brunýrované	izolující vícesložková rukojeť, certifikace VDE	6,5	1,2	150	15	112	105
98 20 80	024231	295		brunýrované	izolující vícesložková rukojeť, certifikace VDE	8,0	1,2	175	15	120	152
98 21 45	026426	287		brunýrované	izolující vícesložková rukojeť, certifikace VDE	4,5	0,8	180	15	107	66

Šroubováky (Slim) na šrouby s drážkou

IEC 60900 DIN EN 60900

98
2

98 20 65 SL
 1000 V

- > snížený průměr izolace čepele pro hluboko uložené pružinové a šroubové prvky
- > ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní rukojeť pro optimální, ruku šetřící a neunavující přenos sil
- > tvar rukojetí brání kutálení při odložení
- > chromvanadmolybdenová ocel

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Hrot	Držadlo	Šířka břitu mm	Tloušťka břitu mm	Délka čepele mm	Neizolovaná délka čepele mm	Délka rukojeti mm	g
98 20 35 SL	079712	202				3,5	0,6	100	15	102	35
98 20 40 SL	079729	202		brunýrované	izolující vícesložková rukojeť, certifikace VDE	4,0	0,8	100	15	102	38
98 20 55 SL	079736	232		brunýrované	izolující vícesložková rukojeť, certifikace VDE	5,5	1,0	125	15	107	69
98 20 65 SL	079743	262		brunýrované	izolující vícesložková rukojeť, certifikace VDE	6,5	1,2	150	15	112	105

Šroubováky na šrouby s křížovou drážkou

Phillips®

IEC 60900 DIN EN 60900

98
2

98 24 03
 1000 V

- > ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní rukojeť pro optimální, ruku šetřící a neunavující přenos sil
- > tvar rukojetí brání kutálení při odložení
- > chromvanadmolybdenová ocel

Phillips® je registrovaná značka zboží Phillips Screw Company

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm		Hrot	Držadlo	Velikost	Délka čepele mm	Neizolovaná délka čepele mm	Délka rukojeti mm	g
98 24 00	026433	162				PH0	60	15	102	32
98 24 01	026440	187				PH1	80	15	107	58
98 24 02	026457	212		brunýrované	izolující vícesložková rukojeť, certifikace VDE	PH2	100	18	112	94
98 24 03	026464	270		brunýrované	izolující vícesložková rukojeť, certifikace VDE	PH3	150	18	120	165
98 24 04	026471	320		brunýrované	izolující vícesložková rukojeť, certifikace VDE	PH4	200	18	120	244