

# Boční štípací kleště pro elektroniku

DIN ISO 9654

77

- > pro přesné montážní práce, např. v oblasti elektroniky a jemné mechaniky
- > stabilní průvlečný kloub bez vůle
- > dvojitá pružina s malým třením pro měkké a stejnoměrné otevírání
- > lesklý povrch nebo vysoce lesklý povrch (pouze provedení 2) ve spojení s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi – žádné poruchy ve spínacím obvodu způsobené olupováním chromovaných částí
- > bříty doplnkově inductivně tvrzené
- > speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalené v oleji v několika stupních

**77 01 115 / 77 02 130**

kulaté čelisti, s fazetou;  
tvrdost břitů asi 62 HRC

**77 02 115 / 77 22 130**

kulaté čelisti, s malou fazetou;  
tvrdost břitů asi 60 HRC

**77 11 115 / 77 12 115**

kulaté čelisti, s fazetou s drátěnou svěrkou - žádné nekontrolované odsakování odstřížků drátů;  
tvrdost břitů asi 62 HRC

**77 21 115**

špičaté čelisti, bez fazety;  
tvrdost břitů asi 57 HRC

**77 21 130**

kulaté čelisti, bez fazety;  
tvrdost břitů asi 57 HRC

**77 22 115**

kulaté čelisti, bez fazety;  
tvrdost břitů asi 57 HRC

**77 32 115**

špičaté čelisti, s malou fazetou;  
tvrdost břitů asi 60 HRC

**77 42 115 / 77 42 130**

špičaté čelisti, bez fazety;  
tvrdost břitů asi 57 HRC

**77 52 115**

špičaté ploché čelisti, s malou fazetou;  
tvrdost břitů asi 60 HRC

**77 72 115**

špičaté mini čelisti, s malou fazetou;  
tvrdost břitů asi 60 HRC



77 01 115



77 02 115



77 11 115



77 21 115



77 21 130



77 22 115



77 32 115



77 42 115

Č. výr.	EAN 4003773-	↔ mm	Hlava	Rukojeti	Řezné hodnoty			Rozměry			
					Ø mm	Ø mm	Ø mm	B mm	A mm	D mm	g
77 01 115	018568	115	leštěno do vysokého lesku	potaženo plastem	0,3 - 1,6	1,2	0,6	14,0	11,0	7,5	67
77 01 130	018575	130	leštěno do vysokého lesku	potaženo plastem	0,3 - 2,0	1,5	0,8	18,0	15,0	9,5	108
77 02 115	039334	115	leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	0,3 - 1,6	1,2	0,6	14,0	11,0	7,5	80
77 02 130	039341	130	leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	0,3 - 2,0	1,5	0,8	18,0	15,0	9,5	124
77 11 115	018629	115	leštěno do vysokého lesku	potaženo plastem	0,3 - 1,6	1,2	0,6	14,0	11,0	7,5	70
77 12 115	043768	115	leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	0,3 - 1,6	1,2	0,6	14,0	11,0	7,5	80
77 21 115	018650	115	leštěno do vysokého lesku	potaženo plastem	0,3 - 1,3	1,0		14,0	11,0	7,5	64
77 21 130	018667	130	leštěno do vysokého lesku	potaženo plastem	0,3 - 1,6	1,3		18,0	14,0	9,5	110
77 22 115	043782	115	leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	0,3 - 1,3	1,0		14,0	11,0	7,0	80
77 22 130	040446	130	leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	0,3 - 2,0	1,5		18,0	15,0	9,0	124
77 32 115	044307	115	leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	0,3 - 1,3	1,0	0,5	14,0	11,0	7,5	80
77 42 115	039761	115	leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	0,3 - 1,3	0,8		14,0	11,0	7,5	80
77 42 130	018773	130	leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	0,3 - 1,6	1,3		18,0	15,0	9,5	122
77 52 115	040750	115	leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	0,3 - 1,0	0,8	0,5	14,0	11,0	7,5	77
77 72 115	040958	115	leštěno do vysokého lesku	s vícesložkovými návleky	0,3 - 0,8			10,5	9,5	6,0	69