



VÁLEČKY PRO MALÍŘSKÉ PRÁCE

MINIVÁLEČEK PERLON



MIDIVÁLEČEK PERLON



MALÍŘSKÝ VÁLEČEK PERLON



MALÍŘSKÝ VÁLEČEK PLYŠ ŽLUTOZELENÝ



UNIVERZÁLNÍ VÁLEČEK PLYŠ ŽLUTOZELENÝ



FASÁDNÍ VÁLEČEK PLYŠ ŽLUTOZELENÝ



Válečky pro malířské práce jsou standardně nabízeny v délkách 18 a 25 cm. Z pohledu konstrukce je lze rozdělit do tří skupin:

- malířské válečky jsou nepolstrované, potahový plyš je umístěn přímo na nosné plastové trubce. Slouží pro práci na hladkých stěnách, především v interiérech.
- univerzální válečky mají menší průměr jádra a vrstvu polstru. Jsou určeny jak pro práci v interiéru, tak i na hladkých a středně hrubých fasádách.
- fasádní válečky mají větší průměr jádra, jsou polstrované a slouží pro nátěry středně hrubých a hrubých fasád.

Pro dokončovací malířské práce na špatně přístupných místech a malé plochy jsou k dispozici i válečky v provedení mini a midi.

PERLON

Polyakrylový potah, výška plyše 12 mm. Univerzální použití pro všechny druhy malířských nátěrových hmot, zvláště vhodný pro vinylové, akrylátové a disperzní barvy vyšší hustoty.

	Obj. číslo	Šířka (mm)	ø držadla (mm)	Balení (ks)
MINIVÁLEČEK Průměr jádra 17 mm.	6705001200*	100	6	10/200 ks
	6705002200*	100	6	1/25 ks
	6630100200	150	6	10/200 ks
	6709407200	150	6	1/25 ks
MIDIVÁLEČEK Průměr jádra 30 mm.	6667011200	100	6	1/25
	6667111200	150	6	1/25
MALÍŘSKÝ VÁLEČEK Průměr jádra 48 mm.	6702401200	180	8	1/10
	6702402200	250	8	1/10

PLYŠ ŽLUTOZELENÝ

Polyakrylový potah, výška plyše 18 mm. Univerzální použití pro všechny druhy malířských nátěrových hmot nízké a střední hustoty.

	Obj. číslo	Šířka (mm)	ø držadla (mm)	Balení (ks)
MALÍŘSKÝ VÁLEČEK Průměr jádra 48 mm.	6701801200	180	8	1/10
	6701901200	250	8	1/10
UNIVERZÁLNÍ VÁLEČEK Průměr jádra 44 mm, tloušťka polstru 5 mm.	6700730200	180	8	1/10
	6700731200	250	8	1/10
FASÁDNÍ VÁLEČEK Průměr jádra 53 mm, tloušťka polstru 5 mm.	6700801200	180	8	1/10
	6700901200	250	8	1/10