

## FATMAX® ROTAČNÝ LASER X600LR

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pracovný dosah do 60 m (pri použití detektora 600 m)
- Variabilná rýchlosť rotácie (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany pred náhodným posunom
- Presnosť nivelácie +/-2,2 mm @ 30 m (horizontála), +/-3 mm @ 30 m (vertikála), +/-4,4 mm @ 30 m (bod smerom hore)
- Rozsah sklonu: +/-10 % (1° sklonu vo vzdialenosti 25 m činí výškový rozdiel 44 cm)
- Rozsah samonivelácie +/-5°
- Režim kmitania laserového lúča vo výšeci 10°, 45°, 90°
- Napájanie: približne 30 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitej Li-Ion batérie (3,7 V, 10 Ah)
- Vode a prachu odolný IP66
- Pracovné prostredie: -10 °C +40 °C
- Laserová dióda 630 - 680 nm
- Trieda laseru 2
- Pracovné pozície: horizontálna a vertikálna (pripevnenie na statív s 5/8" závitom)
- Obsah súpravy: Laser, TSTAK box, detektor laserového lúča, držiak na detektor, diaľkové ovládanie, okuliare, odrazový terčik, nabíjačka

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77449-1	X600LR	-	1	3253561774492	749,96	899,95

## FATMAX® ROTAČNÝ LASER X700LR

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pracovný dosah do 60 m (pri použití detektora 600 m)
- Variabilná rýchlosť rotácie (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany pred náhodným posunom
- Presnosť nivelácie +/-1,5 mm @ 30 m (horizontála), +/-3 mm @ 30 m (vertikála), +/-8,7 mm @ 30 m (bod smerom dole)
- Rozsah sklonu: +/-10 % (1° sklonu vo vzdialenosti 25 m činí výškový rozdiel 44 cm)
- Rozsah samonivelácie +/-5°
- Režim kmitania laserového lúča vo výšeci 10°, 45°, 90°
- Napájanie: približne 40 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitej Li-Ion batérie (3,7 V, 10 Ah)
- Vode a prachu odolný IP66, pracovné prostredie: -10 °C +40 °C
- Laserová dióda 630 - 680 nm, trieda laseru 2
- Pracovná pozícia: horizontálna a vertikálna (pripevnenie na statív s 5/8" závitom)
- Obsah súpravy: Laser, TSTAK box, detektor laserového lúča, držiak na detektor, diaľkové ovládanie, okuliare, odrazový terčik, adaptér, nabíjačka

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77447-1	X700LR	-	1	3253561774478	833,29	999,95

## FATMAX® ROTAČNÝ LASER X750L-G

**STANLEY**  
**FATMAX**



- Pracovný dosah do 80 m (pri použití detektora 600 m)
- Variabilná rýchlosť rotácie (0/150/300/600 ot./min)
- Systém ochrany pred náhodným posunom
- Presnosť nivelácie +/-1,5 mm @ 30 m (horizontála), +/-3 mm @ 30 m (vertikála), +/-8,7 mm @ 30 m (bod smerom dole)
- Rozsah sklonu: +/-10 % (1° sklonu vo vzdialenosti 25 m činí výškový rozdiel 44 cm)
- Rozsah samonivelácie +/-5°
- Režim kmitania laserového lúča vo výšeci 10°, 45°, 90°
- Trieda laseru 2
- Napájanie: približne 40 hodín nepretržitej prevádzky pri použití plne nabitej Li-Ion batérie (3,7 V, 10 Ah)
- Vode a prachu odolný IP66, pracovné prostredie: -10 °C +40 °C
- Laserová dióda 510 - 530 nm a 630 - 680 nm (pre body smerom hore a dole)
- Pracovná pozícia: horizontálna a vertikálna (pripevnenie na statív s 5/8" závitom)
- Obsah súpravy: Laser, TSTAK box, detektor laserového lúča, držiak na detektor, diaľkové ovládanie, okuliare, odrazový terčik, adaptér, nabíjačka

STANLEY	popis				Cena bez DPH	Cena s DPH
FMHT77448-1	X750L-G	-	1	3253561774485	999,96	1199,95